

Produttore	Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)
Luogo di Produzione	Impianto di Via Montegrappa – 24060 Rogno (BG)
Norma di riferimento	EN 13043 – Aggregato per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre soggette a traffico
Uso previsto	Miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO

PIETRISCHETTO 12 - 18

Tipo	Granulometria	Categoria	Origine	Frantumazione
Aggregato grosso	12,5/16	Gc 85/35	Naturale	Frantumato
Petrografia		Giacimento	Deposito	Setacci utilizzati
Predominanza clasti di rocce carbonatiche, subordinati intrusivi, metamorfiche e gneissiche		Magmatico, Sedimentare e Metamorfico	Impianto	serie base +2

Forma delle particelle	FI ₁₅ SI ₁₅	Resistenza allo shock termico	V _{LA} 1,7
Dimensioni delle particelle - designazione	12,5/16 Gc 85/35	Disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD
Categoria di tolleranza	//	Disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD
Contenuto dei fini	f ₂	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	NPD
Pulizia	MBF NPD	Assorbimento di acqua (WA ₂₄ %)	0,64
	SE NPD	Emissione di radioattività	NPD
Massa volumica delle particelle (Mg/mc)	2,72	Rilascio di metalli pesanti	NPD
Affinità ai leganti bituminosi (24 ore)	73	Rilascio di policarburati aromatici	NPD
Percentuale di superfici frantumate	C _{50/10}	Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
<i>Resistenza alla levigazione/ abrasione/ usura</i>		Durabilità al gelo/disgelo	F ₁
Resistenza alla frammentazione/ frantumazione	LA20	Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Valore alla levigabilità	PSV44	Durabilità da pneumatici chiodati	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale	AAV10	"Sonnenbrand" del basalto	NPD
Resistenza all'usura	MDE15		
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti	NPD		

NPD = NESSUNA PRESTAZIONE DETERMINATA

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti gli aggregati prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13043:2004
- Condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto: nessuna
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 0398/CPR/AG/07.023 rilasciato da Apave Italia CPM – organismo notificato n. 0398

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 del Regolamento UE n. 305/2011 è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante impresa Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG).

Data di dichiarazione: 19/12/2022


 GIUDICI S.p.A.
 Impresa di Costruzioni
 Via Rondinera 17
 24060 ROGNO (BG)
 C.F. e P. IVA: 00226710168
 Il Direttore Generale
 (Giudici ing. Giovanni)